

	Technische Daten GinkGo R2
	Batterie
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie 48V 28 Ah
Batteriegewicht	11 kg (mit Tragegriff herausnehmbar)
Ladezyklen	Bis zu 1000 Ladezyklen
Ladezeit	Ca. 4-6 Stunden
Ladegerät	Standard 5Ah, sehr leise
Reichweite	Ca. 55 km, im Eco-Modus bis 80 km
	Motor
Max. Geschwindigkeit	42 km/h
Motortyp	bürstenloser Nabenmotor
Motorleistung	1200 Watt konstant, 2000 Watt max.
Steigfähigkeit	Bis 14 %
	Reifen, Bremsen
Felgen	Leichtmetallfelge 2.15-10 vorn & hinten
Reifengröße	10 Zoll
Reifentyp	schlauchloser Luftreifen
Bremsanlage	Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten
	Rahmen, Federung
Rahmen	aus Carbon-Stahl-Legierung ergonomisch optimiert
Federung vorne	hydraulische gefederte Upside Down Doppelschwinge
Federung hinten	hydropneumatische Stoßdämpfer
Sitzhöhe	77 cm
Lenkerhöhe	103 cm
Radstand	126 cm
Bodenfreiheit	15 cm
Abmessungen	L/B/H 172 x 73 x 103 cm (130 Höhe mit Spiegel)
Max. Zuladung	150 kg
Zulassung	2 Personen
	Beleuchtung, sonstiges
Beleuchtung	LED vorne und hinten
Warnblinker	nein
Lichthupe	ja
Wegfahrsperre	ja
USB-Anschluss	ja, zum Laden eurer digitalen Geräte
Diebstahlsicherung	akustisch
Funkbedienung	ja, zum schlüssellosen Ein/Ausschalten
Farbe	Blue silver /Rosé gold
Lieferumfang	Elektroroller, Ladegerät, Handbuch
	Der GinkGo R2 entspricht der ab 01.01.2018 gültigen Zulassungsrichtlinie der Europäischen Union